




Knudsen Kilen

Datablad Afstandsbrik 10 mm



Afstandsbrikker er udviklet til isætning af vinduer og døre.

De er udformet til at hænge i balance over en skrue, således at de ikke falder på gulvet inden emnet skrues endeligt fast. Derudover bruges de til afstandsjustering og nivellering af lette opgaver i forbindelse med de fleste montageopgaver, såsom montering af køkkener, opretning af vægge, nivellering af lofter mm.

Afstandsbrikker kan ikke bruges til tunge nivelleringsopgaver såsom gulve, spær mv.

Teknisk information

Egenskaber	Specifikation	Enhed	Bemærkning
Varenummer / DB nummer	973204220 / 1711721		
Materiale	LDPE (Low Density Polyethylene)		
Bredde / Længde	46 / 54	mm	
Tykkelse	10	mm	
Farve	Brun		
Vægt	10	gram	
Temperatur Høj (Softing Point)	95	°C	
Temperatur Lav (Low Temperature Brittleness)	-73	°C	
UV bestandighed	Tilsat UV additiv i masterbatch		
Ældningseffekt	Ved 75 år ses ingen ændring af materialet		Testet ved 20 grader iflg verksnorm SPF2000
Fladebelastning	200	kg	
Fugt	Påvirkes ikke af fugt, råd eller svamp		
Brand	Udvikler ingen giftig røg ved brand		
Brandklassificering	Brændstofklasse B2 / DIN 4102-1		
Kapilarbrydende	Ja		



Knudsen Kilen

Knudsen Kilen A/S • Industrivej 21 • DK - 3300 Frederiksværk • tlf.: +45 47 76 01 01
info@knudsenkilen.dk • www.knudsenkilen.dk

Følg os på [LinkedIn](#)