



# Knudsen Kilen

Datablad Afstandsbrik 2 mm

ECO PLATFORM



Afstandsbrikker er udviklet til isætning af vinduer og døre.

De er udformet til at hænge i balance over en skrue, således at de ikke falder på gulvet inden emnet skrues endeligt fast. Derudover bruges de til afstandsjustering og nivellering af lette opgaver i forbindelse med de fleste montageopgaver, såsom montering af køkkener, opretning af vægge, nivellering af lofter mm.

Afstandsbrikker kan ikke bruges til tunge nivelleringsopgaver såsom gulve, spær mv.

## Teknisk information

| Egenskaber                                   | Specifikation                             | Enhed | Bemærkning                                  |
|--|---|-------|---|
| Varenummer / DB nummer                       | 973204030 / 5670485                       |       |   |
| Materiale                                    | LDPE (Low Density Polyethylene)           |       |   |
| Bredde / Længde                              | 46 / 54                                   | mm    |   |
| Tykkelse                                     | 2   | mm    |   |
| Farve  | Sort                                      |       |   |
| Vægt   | 2   | gram  |   |
| Temperatur Høj (Softing Point)               | 95  | °C    |   |
| Temperatur Lav (Low Temperature Brittleness) | -73                                       | °C    |   |
| UV bestandighed                              | Tilsat UV additiv i masterbatch           |       |   |
| Ældningseffekt                               | Ved 75 år ses ingen ændring af materialet |       | Testet ved 20 grader iflg verksnorm SPF2000 |
| Fladebelastning                              | 200                                       | kg    |   |
| Fugt   | Påvirkes ikke af fugt, råd eller svamp    |       |   |
| Brand  | Udvikler ingen giftig røg ved brand       |       |   |
| Brandklassificering                          | Brændstofklasse B2 / DIN 4102-1           |       |   |
| Kapilarbrydende                              | Ja  |       |   |



## Knudsen Kilen

Knudsen Kilen A/S • Industrivej 21 • DK - 3300 Frederiksværk • tlf.: +45 47 76 01 01  
info@knudsenkilen.dk • www.knudsenkilen.dk

Følg os på **LinkedIn**