




# Knudsen Kilen

## Datablad K-Klods 45 20 mm



K-Klods 45 serien er med sine 45 mm udviklet specielt til opklodsning af spærtræ og andet høvlet 2" træ, men bruges ligeledes til afstandsjustering og nivellering af mellemtunge opgaver såsom døre og vinduer. De undersænkede skruehuller giver en sikker montering. Alle K-Klods 45 (2, 3, 5, 10 og 20 mm) passer sammen og kan bygges ovenpå hinanden. K-Klods 45 kan ikke bruges sammen med K-Klods 6T.

## Teknisk information

Egenskaber	Specifikation	Enhed	Bemærkning
Varenummer / DB nummer	985004058S / 2033771		
Materiale	HDPE (High Density Polyethylene)		
Bredde / Længde	45 / 80	mm	
Tykkelse	20	mm	
Farve	Sort		
Vægt	36	gram	
Temperatur Høj (Softing Point)	120	°C	
Temperatur Lav (Low Temperature Brittleness)	-76	°C	
Trykbelastning	2.000	kg	
Fugt	Påvirkes ikke af fugt, råd eller svamp		
Brand	Udvikler ingen giftig røg ved brand		
Brandklassificering	Brændstofklasse B2 / DIN 4102-1		
Kapilarbrydende	Ja		



## Knudsen Kilen

Knudsen Kilen A/S • Industrivej 21 • DK - 3300 Frederiksværk • tlf.: +45 47 76 01 01  
info@knudsenkilen.dk • www.knudsenkilen.dk

Følg os på **LinkedIn**