

Knudsen Kilen

Datablad Knudsen Terrasseforhøjer

ECO PLATFORM

EPD
VERIFIED



Knudsen Terrassesystem er udviklet til opklodsning af terrasser med strøer af træ eller komposit. Systemet er UV resistent, frostsikkert og bliver ikke nedbrudt af vand.

Knudsen Terrasseforhøjer bruges sammen med Knudsen Terrassesæt og kan øge opklodningshøjden op til 287 mm ved brug af op til 5 stk. Terrasseforhøjer.

Teknisk information

Egenskaber	Specifikation	Enhed	Bemærkning
Varenummer / DB nummer	8701831K / 2165914		
Indhold pr. kasse	50	stk.	
Materiale	LDPE (Low Density Polyethylene)		
Bredde / Længde	80 / 100	mm	
Højde	35	mm	
Farve	Antrasitgrå		
Vægt	57	gram	
Temperatur Høj (Softing Point)	95	°C	
Temperatur Lav (Low Temperature Brittleness)	-73	°C	
UV bestandighed	Tilsat UV additiv i masterbatch		
Ældningseffekt	Ved 75 år ses ingen ændring af materialet		Testet ved 20 grader
Punktbelastning	250	kg	Ved fladetryk 40x40 mm
Fladebelastning	1.250	kg	Ved 5 opklodninger/m2
Forbrug pr. m2	5	stk.	Ved terrasseopklodsning
Fugt	Påvirkes ikke af fugt, råd eller svamp		
Brand	Udvikler ingen giftig røg ved brand		
Brandklassificering	Brændstofklasse B2 / DIN 4102-1		
Kapilarbrydende	Ja		



 **Knudsen Kilen**

Knudsen Kilen A/S • Industrivej 21 • DK - 3300 Frederiksværk • tlf.: +45 47 76 01 01
info@knudsenkilen.dk • www.knudsenkilen.dk

Følg os på 